

GNU Emacs – Referenčná karta

(pre verziu 26)

Spustenie Emacsu

Pre spustenie GNU Emacsu 26 napíšte jeho meno: `emacs`

Ako načítať a editovať súbory sa dozviete nižšie v oddiele Súborny.

Ukončenie Emacsu

pozastavenie (zmenšenie do ikony v X11)	C-z
definitívny odchod z Emacsu	C-x C-c

Súbory

načítať súbor do Emacsu	C-x C-f
uložiť súbor späť na disk	C-x C-s
uložiť všetky súbory	C-x s
vložiť obsah iného súboru do bufferu	C-x i
zameniť tento súbor iným súborom	C-x C-v
zapísať buffer do zadaného súboru	C-x C-w
vložiť do systému správy verzií	C-x C-q

Používanie nápovedy

Systém nápovedy je jednoduchý. Stlačte C-h (alebo F1) a sledujte inštrukcie. Úvodný **tutorial** je možné spustiť pomocou C-h t.

odstrániť okno s nápovedou	C-x 1
rolovať okno s nápovedou	C-M-v
apropos: príkazy zodpovedajúce reťazcu	C-h a
zobraziť funkciu danej klávesy	C-h c
zobraziť popis funkcie	C-h f
zobraziť informácie o aktuálnych módoch	C-h m

Opravy chýb

prerušiť vkladany alebo vykonávaný príkaz	C-g
obnoviť súbor stratený pádom systému	M-x recover-file
zrušiť nechcenú zmenu	C-x u <i>n.</i> C-_
vrátiť pôvodný obsah bufferu	M-x revert-buffer
prekresliť „rozpadnutú“ obrazovku	C-l

Inkrementálne vyhľadávanie

vyhľadať vpred	C-s
vyhľadať vzad	C-r
vyhľadať regulárny výraz	C-M-s
vyhľadať regulárny výraz dozadu	C-M-r
predchádzajúci vyhľadávaný reťazec	M-p
nasledujúci novší vyhľadávaný reťazec	M-n
ukončiť inkrementálne vyhľadávanie	RET
zrušiť efekt posledného zadaného znaku	DEL
prerušiť prebiehajúce vyhľadávanie	C-g

Ďalšie C-s alebo C-r zopakuje vyhľadávanie v danom smere. Ak Emacs vyhľadáva, C-g zruší iba nenájdenu časť reťazca.

Pohyb

posuv o	vzad	vpred
znak	C-b	C-f
slovo	M-b	M-f
riadok	C-p	C-n
na začiatok alebo koniec riadku	C-a	C-e
vetu	M-a	M-e
odstavec	M-{	M-}
stránku	C-x [C-x]
symbolický výraz	C-M-b	C-M-f
funkciu	C-M-a	C-M-e
na začiatok alebo koniec bufferu	M-<	M->
rolovať na ďalšiu obrazovku	C-v	
rolovať na predchádzajúcu obrazovku	M-v	
rolovať vľavo	C-x <	
rolovať vpravo	C-x >	
aktuálny riadok do stredu obrazovky	C-u	C-l

Rušenie a mazanie

rušený objekt	vzad	vpred
znak (mazanie, nie rušenie)	DEL	C-d
slovo	M-DEL	M-d
riadok (do konca)	M-O C-k	C-k
veta	C-x DEL	M-k
symbolický výraz	M-- C-M-k	C-M-k
zrušiť oblasť	C-w	
skopírovať oblasť do schránky	M-w	
zrušiť až po najbližší výskyt znaku <i>znak</i>	M-z <i>znak</i>	
vhodiť naposledy zrušený objekt	C-y	
nahradiť vhodný objekt predchádzajúcim zrušeným	M-y	

Označovanie

vložiť značku	C-@ <i>n.</i> C-SPC
prehodiť kurzor a značku	C-x C-x
označiť zadaný počet slov	M-@
označiť odstavec	M-h
označiť stránku	C-x C-p
označiť symbolický výraz	C-M-@
označiť funkciu	C-M-h
označiť celý buffer	C-x h

Interaktívne nahradzovanie

interaktívne nahradiť textový reťazec	M-%
s použitím regulárneho výrazu	M-x query-replace-regexp

Platné odpovede v móde query-replace sú

nahradiť a ísť na ďalšie	SPC
nahradiť a zostať na mieste	,
skočiť na ďalšie bez nahradenia	DEL
zameniť všetky zostávajúce výskyty	!
späť na predchádzajúci výskyt reťazca	~
koniec nahradzovania	RET
rekurzívne editovanie (ukončí sa C-M-c)	C-r

Okná

Ak sú zobrazené dva príkazy, potom ten druhý platí pre Xové okno.

zrušiť všetky ostatné okná	C-x 1	
rozdeliť okno na horné a dolné	C-x 2	C-x 5 2
zrušiť toto okno	C-x 0	C-x 5 0
rozdeliť okno na ľavé a pravé	C-x 3	
rolovať iné okno	C-M-v	
prepnúť kurzor do iného okna	C-x o	C-x 5 o
vybrať buffer v inom okne	C-x 4 b	C-x 5 b
zobraziť buffer v inom okne	C-x 4 C-o	C-x 5 C-o
otvoriť súbor v inom okne	C-x 4 f	C-x 5 f
otvoriť súbor iba pre čítanie v inom okne	C-x 4 r	C-x 5 r
spustiť Dired v inom okne	C-x 4 d	C-x 5 d
nájsť tag v inom okne	C-x 4 .	C-x 5 .
zväčšiť okno	C-x ^	
zúžiť okno	C-x {	
rozšíriť okno	C-x }	

Formátovanie

odsadiť aktuálny riadok (podľa módu)	TAB
odsadiť oblasť (podľa módu)	C-M-\
odsadiť symbolický výraz (podľa módu)	C-M-q
odsadiť oblasť napevno o <i>argument</i> stĺpcov	C-x TAB
vložiť znak nového riadku za kurzor	C-o
posunúť zbytok riadku zvisle dole	C-M-o
zmazať prázdne riadky okolo kurzoru	C-x C-o
spojiť riadok s predchádzajúcim (s arg. s nasl.)	M-^
zmazať prázdne miesto okolo kurzoru	M-\
nechať presne jednu medzeru okolo kurzoru	M-SPC
zalomiť odstavec	M-q
nastaviť stĺpec pre zalamovanie	C-x f
nastaviť prefix, ktorým začínajú riadky	C-x .
nastaviť font	M-g

Zmena veľkosti písmen

zmeniť písmená slova na veľké	M-u
zmeniť písmená slova na malé	M-l
zmeniť začiatkové písmeno slova na veľké	M-c
zmeniť písmená oblasti na veľké	C-x C-u
zmeniť písmená oblasti na malé	C-x C-l

Minibuffer

Nasledujúce klávesy sú platné pre minibuffer.

doplniť z ponuky	TAB
doplniť do najbližšieho slova	SPC
doplniť a vykonať	RET
zobraziť možné doplnenia	?
predchádzajúci príkaz z minibufferu	M-p
novší alebo implicitný príkaz z minibufferu	M-n
vyhľadať regulárny výraz v histórii vzad	M-r
vyhľadať regulárny výraz v histórii vpred	M-s
zrušiť príkaz	C-g

Stlačte C-x ESC ESC pre editovanie a zopakovanie posledného príkazu z minibufferu. Stlačte F10 pre aktiváciu menu v minibufferi.

GNU Emacs – Referenčná karta

Buffery

vybrať iný buffer	C-x b
zoznam všetkých bufferov	C-x C-b
zrušiť buffer	C-x k

Výmeny

prehodiť znaky	C-t
prehodiť slová	M-t
prehodiť riadky	C-x C-t
prehodiť symbolické výrazy	C-M-t

Kontrola pravopisu

kontrola pravopisu aktuálneho slova	M-\$
kontrola pravopisu všetkých slov v oblasti	M-x ispell-region
kontrola pravopisu celého bufferu	M-x ispell-buffer

Tagy

nájsť tag (definíciu)	M-.
nájsť ďalší výskyt tagu	C-u M-.
zadať súbor s novými tagmi	M-x visit-tags-table
vyhľadať reg. výraz v súboroch s tagmi	M-x tags-search
spustiť nahradzovanie pre dotyčné súbory	M-x tags-query-replace
pokračovať v prehľadávaní alebo nahradzovaní	M-,

Príkazový interpret

vykonať shellovský príkaz	M-!
vykonať shellovský príkaz nad oblasťou	M-
prefiltrovať oblasť shellovským príkazom	C-u M-
spustiť shell v okne *shell*	M-x shell

Obdĺžniky

skopírovať obdĺžnik do registra	C-x r r
zrušiť obdĺžnik	C-x r k
vhodiť obdĺžnik	C-x r y
vložiť obdĺžnik medzier	C-x r o
nahradiť obdĺžnik obdĺžnikom medzier	C-x r c
nahradiť riadky obdĺžniku zadaným refazcom	C-x r t

Skratky

pridať globálnu skratku	C-x a g
pridať lokálnu skratku	C-x a l
pridať globálnu expanziu pre skratku	C-x a i g
pridať lokálnu expanziu pre skratku	C-x a i l
expandovať skratku	C-x a e
dynamická expanzia predchádzajúceho slova	M-/

Regulárne výrazy

ľubovoľný znak okrem nového riadku	.	(tečka)
žiadne alebo niekoľko opakovaní	*	
jedno alebo viac opakovaní	+	
žiadne alebo jedno opakovanie	?	
zrušiť zvláštny význam znaku <i>c</i> vo výraze	\c	
alternatíva („alebo“)		
skupina	(...)	
rovnaký text ako <i>n</i> -tá skupina	\n	
hranice slova	\b	
nie hranice slova	\B	

element	začiatok	koniec
riadok	^	\$
slovo	\<	\>
buffer	\‘	\’
trieda znakov	zodpovedá	nezodpovedá
explicitná množina	[...]	[^ ...]
slovotvorný znak	\w	\W
znak so syntaxou <i>c</i>	\sc	\Sc

Medzinárodné znakové sady

zadať hlavný jazyk	M-x	set-language-environment
zobraziť všetky vstupné metódy	M-x	list-input-methods
zapnúť alebo vypnúť vstupnú metódu	C-\	
zadať kódovanie pre nasledujúci príkaz	C-x	RET c
zobraziť všetky kódovania	M-x	list-coding-systems
zmeniť preferované kódovanie	M-x	prefer-coding-system

Info

spustiť Info	C-h	i
nájsť zadanú funkciu alebo premennú v Info	C-h	C-i

Pohyb vo vnútri uzlov:

rolovanie vpred	SPC
rolovanie vzad	DEL
na začiatok uzla	. (tečka)

Pohyb medzi uzlami:

ďalší uzol	n
predchádzajúci uzol	p
nadradený uzol	u
vybrať z menu podľa názvu	m
vybrať <i>n</i> -tú položku menu (1–9)	<i>n</i>
najbližší nasledujúci krížový odkaz (návrat 1)	f
vrátiť sa do naposledy prezeraného uzlu	l
vrátiť sa do adresára uzlov	d
prejsť do ktoréhokoľvek uzlu podľa mena	g

Ďalšie:

spustiť tútorial k Infu	h
vyhľadať reťazec v uzloch	M-s
skončiť Info	q

Registre

uložiť oblasť do registra	C-x r s
vložiť obsah registra do buffera	C-x r i
uložiť pozíciu kurzoru do registra	C-x r SPC
skočiť na pozíciu uloženú v registri	C-x r j

Klávesové makrá

začať definovanie klávesového makra	C-x (
skončiť definovanie klávesového makra	C-x)
vykonať naposledy definované makro	C-x e
pripojiť k poslednému klávesovému makru	C-u C-x (
pomenovať posledné makro	M-x name-last-kbd-macro
vložiť do buffera lisповú definíciu	M-x insert-kbd-macro

Príkazy súvisiace s Emacs Lispom

vyhodnotiť výraz pred kurzorom	C-x C-e
vyhodnotiť funkciu pod kurzorom	C-M-x
vyhodnotiť oblasť	M-x eval-region
načítať a vyhodnotiť výraz v minibufferi	M-:
načítať súbor zo systémového adresára	M-x load-library

Jednoduché prispôbenia

nastaviť premenné a faces	M-x customize
---------------------------	---------------

Definícia všeobecnej klávesovej skratky v Emacs Lispe (príklad):

```
(global-set-key "\C-cg" 'goto-line)
(global-set-key "\M-#" 'query-replace-regexp)
```

Zápis príkazov

```
(defun command-name (args)
  "documentation" (interactive "template")
  body)
```

Príklad:

```
(defun this-line-to-top-of-window (line)
  "Reposition line point is on to top of window.
With ARG, put point on line ARG."
  (interactive "P")
  (recenter (if (null line)
                0
                (prefix-numeric-value line))))
```

Špecifikácia `interactive` vraví, ako interaktívne načítať argumenty. Viac sa dozviete po vykonaní `C-h f interactive`.

Copyright © 2019 Free Software Foundation, Inc.
For GNU Emacs version 26
Designed by Stephen Gildea
Translated by Miroslav Vaško

Released under the terms of the GNU General Public License version 3 or later.

For more Emacs documentation, and the TeX source for this card, see the Emacs distribution, or <https://www.gnu.org/software/emacs>