

GNU Emacs: Cartão de Referência

(para versão 28)

Iniciando o Emacs

Para entrar no GNU Emacs, digite: `emacs`

Saindo do Emacs

suspende ou minimiza o Emacs `C-z`
encerra o Emacs `C-x C-c`

Arquivos

abre um arquivo `C-x C-f`
salva um arquivo em disco `C-x C-s`
salva **todos** arquivos abertos `C-x s`
insere outro arquivo neste buffer `C-x i`
substitui este arquivo por outro `C-x C-v`
salva o buffer em um arquivo especificado `C-x C-w`
alterna o estado de somente leitura do buffer `C-x C-q`

Ajuda (Help)

Tecla `C-h` (ou `F1`) e siga as instruções.

remove a janela de ajuda `C-x 1`
rola a janela de ajuda `C-M-v`
apropos: mostra comandos que casam com a string `C-h a`
descreve função associada a teclas `C-h k`
descreve uma função `C-h f`
busca informações específicas do modo `C-h m`

Recuperando-se de Erros

aborta uma operação `C-g`
recupera arquivos após crash `M-x recover-session`
desfaz uma alteração (**undo**) `C-x u, C-_ or C-/`
restaura um buffer para o arquivo `M-x revert-buffer`
redesenha a tela `C-l`

Busca Incremental

busca para frente `C-s`
busca para trás `C-r`
busca por expressão regular `C-M-s`
busca por expressão regular para trás `C-M-r`
seleciona a string de pesquisa anterior `M-p`
seleciona a string seguinte de pesquisa `M-n`
sai da busca incremental `RET`
desfaz o efeito do último carácter `DEL`
encerra a busca `C-g`

Use `C-s` ou `C-r` novamente para repetir a busca. `C-g` cancela apenas o que ainda não foi feito.

Movimentação

	trás	frente
um carácter	<code>C-b</code>	<code>C-f</code>
uma palavra	<code>M-b</code>	<code>M-f</code>
uma linha	<code>C-p</code>	<code>C-n</code>
para início ou fim de linha	<code>C-a</code>	<code>C-e</code>
sentença	<code>M-a</code>	<code>M-e</code>
parágrafo	<code>M-{</code>	<code>M-}</code>
página	<code>C-x [</code>	<code>C-x]</code>
sexp	<code>C-M-b</code>	<code>C-M-f</code>
função	<code>C-M-a</code>	<code>C-M-e</code>
para início ou fim do buffer	<code>M-<</code>	<code>M-></code>

rolar para próxima tela `C-v`
rolar para tela anterior `M-v`
rolar para esquerda `C-x <`
rolar para direita `C-x >`
rolar a linha corrente para o centro da tela `C-u C-l`

Cortando e Apagando

	trás	frente
caracter (apaga, não corta)	<code>DEL</code>	<code>C-d</code>
palavra	<code>M-DEL</code>	<code>M-d</code>
linha (até o final)	<code>M-O C-k</code>	<code>C-k</code>
sentença	<code>C-x DEL</code>	<code>M-k</code>
sexp	<code>M-- C-M-k</code>	<code>C-M-k</code>

corta **região** `C-w`
copia a **região** `M-w`
cortar até a próxima ocorrência de *char* `M-z char`
colar a última coisa cortada `C-y`
substitui a últ. colagem pela cópia anterior `M-y`

Marcando

posiciona a marca aqui `C-@ or C-SPC`
troca a marca pelo ponto e vice-versa `C-x C-x`
coloca a marca *arg* **palavras** adiante `M-@`
marca o **parágrafo** `M-h`
marca a **página** `C-x C-p`
marca a **sexp** `C-M-@`
marca uma **função** `C-M-h`
marca todo **buffer** `C-x h`

Busca e Substituição

Substitui interativamente uma string `M-%`
usando expressão regular `M-x query-replace-regexp`
Respostas válidas no modo de busca e substituição
substitui esta, e prossegue `SPC`
substitui esta e entrada e não avança `,`
pula para a próxima sem substituir `DEL`
substitui em todo o texto restante `!`
volta para a palavra anterior `~`
encerra `RET`
entra na edição recursiva (`C-M-c` para sair) `C-r`

Múltiplas Janelas

Quando forem mostrados 2 comandos, o segundo tem comportamento similar para frame.

elimina todas outras janelas `C-x 1` `C-x 5 1`
divide a janela, acima e abaixo `C-x 2` `C-x 5 2`
elimina esta janela `C-x 0` `C-x 5 0`

divide a janela, lado a lado `C-x 3`

rola a outra janela `C-M-v`

leva o cursor para outra janela `C-x o` `C-x 5 o`
seleciona um buffer em outra janela `C-x 4 b` `C-x 5 b`
mostra um buffer em outra janela `C-x 4 C-o` `C-x 5 C-o`
busca um arquivo em outra janela `C-x 4 f` `C-x 5 f`
busca arquivo (ro) em outra janela `C-x 4 r` `C-x 5 r`
executa Dired em outra janela `C-x 4 d` `C-x 5 d`
busca tag em outra janela `C-x 4 .` `C-x 5 .`

aumenta a janela na vertical `C-x ^`
estreita a janela `C-x {`
alarga a janela `C-x }`

Formatando

identifica a **linha** corrente (modo) `TAB`
identifica a **região** (modo) `C-M-\`
identifica a **sexp** (modo) `C-M-q`
identifica região rigidamente *arg* colunas `C-x TAB`
insere uma nova linha após o ponto `C-o`
move o restante da linha para baixo `C-M-o`
apaga linhas em branco em torno do ponto `C-x C-o`
junta a linha com a anterior `M-^`
apaga todos brancos em torno do ponto `M-\`
insere um espaço em branco `M-SPC`

preenche o parágrafo `M-q`
define a coluna limite de preenchimento `C-x f`
define um prefixo para cada linha `C-x .`

Maiúsculas e Minúsculas

Palavra para maiúsculas `M-u`
Palavra para minúsculas `M-l`
Primeira letra maiúscula (capitalize) `M-c`
Região para maiúsculas `C-x C-u`
Região para minúsculas `C-x C-l`

O Minibuffer

As teclas seguintes são definidas no minibuffer.

complete o máximo possível `TAB`
complete até uma palavra `SPC`
complete e execute `RET`
mostre as opções para completar `?`
busca a entrada anterior no minibuffer `M-p`
busca a próxima entrada no minibuffer ou o default `M-n`
busca regexp no histórico para trás `M-r`
busca regexp no histórico para frente `M-s`
encerra o comando `C-g`

Tecla `C-x ESC ESC` para editar e repetir o último comando utilizado. Tecla `F10` para ativar o menu.

GNU Emacs: Cartão de Referência

(para versão 28)

Buffers

seleciona outro buffer	C-x b
lista todos buffers	C-x C-b
mata um buffer	C-x k

Transposição

transpõe caracteres	C-t
transpõe palavras	M-t
transpõe linhas	C-x C-t
transpõe sexps	C-M-t

Verificação Ortográfica

verifica a palavra corrente	M-\$
verifica todas palavras de uma região	M-x ispell-region
verifica todo o buffer	M-x ispell-buffer

Tags

busca uma tag (uma definição)	M-.
especifica um novo arquivo de tags	M-x visit-tags-table
busca por regexp em todos arquivos	M-x tags-search
busca e subst. em todos arquivos	M-x tags-query-replace
continua a última busca ou busca e substi- tuição	M-,

Shells

executa um comando do shell	M-!
executa um comando do shell na região	M-
filtra uma região por um comando do shell	C-u M-
inicia um shell na janela *shell*	M-x shell

Retângulos

copia o retângulo para o registrador	C-x r r
corta o retângulo	C-x r k
cola o retângulo	C-x r y
abre o retângulo, move o texto para direita	C-x r o
troca por espaços o conteúdo do retângulo	C-x r c
antepõe uma linha a string	C-x r t

Abreviaturas

adiciona uma abreviatura global	C-x a g
adiciona abreviatura ao modo local	C-x a l
adiciona globalmente expansão de abrev.	C-x a i g
adiciona localmente expansão de abrev.	C-x a i l
explicitamente expande uma abrev	C-x a e
completa com base em palavras anteriores	M-/

Expressões Regulares

qualquer caracter exceto nova linha	.	(dot)
zero ou mais repetições	*	
uma ou mais repetições	+	
zero ou uma repetição	?	
protege o caracter especial <i>c</i>	\c	
("or")	\	
agrupamento	\(... \)	
mesmo texto que <i>n</i> -ésimo grupo	\n	
quebra de palavra	\b	
sem quebra de palavra	\B	
entidade	casa início	casa fim
linha	^	\$
palavra	\<	\>
buffer	\‘	\’
classe de caracteres	casa esses	casa os outros
conjunto explícito	[...]	[^ ...]
caracter de sintaxe de palavra	\w	\W
caracter de sintaxe de <i>c</i>	\sc	\Sc

Conjuntos de Carac. Internacionais

especifica uma língua principal	C-x RET l
mostra todos métodos de inserção	M-x list-input-methods
habilita/desabilita um método de inserção	C-\
determina o sistema de codificação	C-x RET c
mostra sistemas de codificação	M-x list-coding-systems
escolhe a codificação preferida	M-x prefer-coding-system

Info

entra no leitor de Info	C-h i
busca função ou arquivo no Info	C-h S

Movimentação em um nodo:

rola para frente	SPC
rola para trás	DEL
início do nodo	. (dot)

Movimentação entre nodos:

próximo nodo	n
nodo anterior	p
mover cima cima	u
seleciona item do menu pelo nome	m
seleciona <i>n</i> -ésimo item do menu	n
segue referência cruzada (retorna com l)	f
retorna último nodo visitado	l
retorna ao diretório de nodos	d
ir para o topo do arquivo Info	t
ir para qualquer nodo por nome	g

Outros:

executar tutorial do Info	h
busca pelo assunto no índice	i
busca por expressão regular	s
sair Info	q

Registrador

salva região em um registrador	C-x r s
insere o conteúdo do registrador no buffer	C-x r i
salva valor do ponto no registrador	C-x r SPC
salta para o ponto salvo no registrador	C-x r j

Macros de Teclado

inicia a definição de uma macro	C-x (
encerra a definição de uma macro	C-x)
executa a última macro definida	C-x e
adiciona a última macro definida	C-u C-x (
nomeia a última macro definida	M-x name-last-kbd-macro
insere uma definição em Lisp	M-x insert-kbd-macro

Lidando com Emacs Lisp

avalia sexp antes do ponto	C-x C-e
avalia a defun corrente	C-M-x
avalia a região	M-x eval-region
lê e avalia o minibuffer	M-:
carrega do diretório padrão do sistema	M-x load-library

Personalização Simples

personaliza variáveis e fontes	M-x customize
Fazendo teclas de atalho globais em Emacs Lisp (exemplos):	
(global-set-key "\C-cg" 'goto-line)	
(global-set-key "\M-#" 'query-replace-regexp)	

Escrevendo Comandos

```
(defun command-name (args)  
  "documentation" (interactive "template")  
  body)
```

Um exemplo:

```
(defun this-line-to-top-of-window (line)  
  "Reposition line point is on to top of window.  
With ARG, put point on line ARG."  
  (interactive "P")  
  (recenter (if (null line)  
                0  
                (prefix-numeric-value line))))
```

A especificação **interactive** explica como ler interativamente argumentos. Tecle **C-h f interactive** para mais detalhes.

Copyright © 2022 Free Software Foundation, Inc.
For GNU Emacs version 28
Designed by Stephen Gildea
Translated by Rodrigo Real

Released under the terms of the GNU General Public License version 3 or later.

For more Emacs documentation, and the \TeX source for this card, see the Emacs distribution, or <https://www.gnu.org/software/emacs>